

FAST CLEANER 180

Lavadora de clichés automática de gran formato



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCHURA MÁXIMA DEL CLICHÉ	1700mm	CONEXIÓN DE AGUA EXTERNA	3/4 "
ANCHURA MÍNIMA DEL CLICHÉ	180mm	CONEXIÓN DE AIRE COMPRIMIDO EXTERNA	12 Ø / 6-8 BAR / 200 LT
GROSOR MÁXIMO DEL CLICHÉ	6,35mm	FRECUENCIA	50/60Hz
GROSOR MÍNIMO DEL CLICHÉ	1,90mm	ENTRADA ELÉCTRICA	7,5 kW
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE DETERGENTE	90 LT	DIMENSIONES LAVADORA DE CLICHÉS (lar x an x al)	1215 x 2500 x 1150mm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE AGUA	50 LT	DIMENSIONES DEL CONVEYOR DE ENTRADA (lar x an x al)	2100 x 2500 x 1150mm
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	380 V / 3PH + N	DIMENSIONES DEL CONVEYOR DE SALIDA (lar x an x al)	3870 x 2500 x 1150mm

ACCESORIOS

Conveyor automático de alimentación de clichés

Sistema de filtrado para la reutilización del detergente de limpieza

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Equipo fabricado bajo requisitos legales de Conformidad Europea cumpliendo con la marca CE

Eficiente y cuidadosa limpieza automática sin daños sobre el cliché

Deposito de agua y detergente de limpieza extraíbles para su fácil limpieza y mantenimiento, con vaciado directo a desagües

Cesta de recogida automática de clichés limpios

Bajo requerimiento de detergente de limpieza y agua

Velocidad de ciclo de limpieza programable

Sistema de limpieza mediante cepillos rotativos y planos en diferentes secciones con la aplicación de detergente de limpieza y agua

Sección de secado mediante rodillos de escurrido y turbina de aire

Auto regulación de la presión de los rodillos para la limpieza de clichés de diferentes espesores

Sistema de filtrado incorporado para la eliminación de partículas solidas